

Valoiste Posio-U IP44 LED



Yleiskuvaus

Yleistä:

Yleiskäyttöinen LED-moduulivalaisin umpikattoon (kiinnitysjouset). Teholuokat 24W - 76W (2440-9980lm). Väriämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP44.

L90B10 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra ? 90.

Rakenne:

Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua, sähkösinkittyä teräslevyä. Muut RAL-sävyt tilauksesta. Häikäisysojavaihtoehtoina opaali ja mikroprisma.

Asennus:

Asennus umpikattoon. Sisarmalli (-T) samoilla teknisillä arvoilla näkyvään T-listakattoon. Ketjutettava -o- 3x2,5mm².

Muuta:

Himmennysvaihtoehdot: DALI, 1-10V ja Push L. Saatavana myös turvavaloyksiköllä ja liiketunnistimella.


Tuotenumerot

Tuotenumero	Teho [W]	Valovirta [lm]	Väri [K]	Mitat [LWH,mm]	Häikäisysoja	Myyntihinta €, alv 0%	DALI €, alv 0%
VA53732001U	24	2440	3000	595x595x80	opaali	101,50	131,50
VA53732008U	24	2490	4000	595x595x80	opaali	101,50	131,50
VA53732029U	24	2810	3000	595x595x80	mikroprisma	107,50	137,50
VA53732036U	24	2870	4000	595x595x80	mikroprisma	107,50	137,50
VA53732043U	38	4050	3000	595x595x80	opaali	107,50	137,50
VA53732050U	38	4130	4000	595x595x80	opaali	107,50	137,50
VA53732071U	38	4660	3000	595x595x80	mikroprisma	113,50	143,50
VA53732078U	38	4750	4000	595x595x80	mikroprisma	113,50	143,50
VA53732085U	27	2600	3000	1195x295x80	opaali	104,90	134,90
VA53732092U	27	2650	4000	1195x295x80	opaali	104,90	134,90
VA53732113U	27	3060	3000	1195x295x80	mikroprisma	110,90	140,90
VA53732120U	27	3120	4000	1195x295x80	mikroprisma	110,90	140,90
VA53732127U	43	4300	3000	1195x295x80	opaali	120,90	150,90
VA53732134U	43	4390	4000	1195x295x80	opaali	120,90	150,90
VA53732155U	43	5040	3000	1195x295x80	mikroprisma	126,90	156,90
VA53732162U	43	5140	4000	1195x295x80	mikroprisma	126,90	156,90


Umpikatto : Valoiste Posio-U IP44 LED

VA53732169U	46	5140	3000	1195x595x80	opaali	164,20	194,20
VA53732176U	46	5250	4000	1195x595x80	opaali	164,20	194,20
VA53732197U	46	5940	3000	1195x595x80	mikroprisma	176,50	206,50
VA53732204U	46	6070	4000	1195x595x80	mikroprisma	176,50	206,50
VA53732211U	76	8510	3000	1195x595x80	opaali	178,70	208,70
VA53732218U	76	8680	4000	1195x595x80	opaali	178,70	208,70
VA53732239U	76	9790	3000	1195x595x80	mikroprisma	196,20	226,20
VA53732246U	76	9980	4000	1195x595x80	mikroprisma	196,20	226,20

Valonjakokäyrät



Mitat



Teho	L	W	H
32W ja 47W	595	595	80
36W ja 53W	1195	295	80
61W ja 91W	1195	595	80

Teho