
Norka BREMERHAVEN LED Ta +60/90°C



Yleistä:

Kuumiin, jopa +90º C tiloihin soveltuva LED-valaisin. Käy erinomaisesti myös ravintolakeittiöiden huuvavalaisimeksi ja julkisten saunojen valaisimeksi. Valaisinosan kotelointiluokkavaihtoehdot IP66/ IP67/ IP68 (1m). IK09. Värilämpötila 4000K.

Käyttölämpötila-alue: HT-versio -25°...+60° ja VHT-versio -25°...+90°.

LED HT-versio (max. +60°): L80 B50 > 100.000 h asennettuna +60°C

LED VHT-versio (max. +90°): L80 B50 > 50.000 h asennettuna +90°C

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Valaisinrunko valkoista (RAL9010) lämmönkestävää polymeeriä. LED-moduulin suojaputki on halkaisijaltaan 38 mm ½-opaloitua (Tropal®)polykarbonaattia (PC). Sisältää kaksi polymeeristä pinta-asennuskiinnikettä. Valaisimen molemmissa päissä M20-kaapeliholkit. Vakiona läpijohdotus -o- 4×1,5mm².

HT-versiossa (max. +60°) integroitu virtalähde.

VHT-versiossa (max. +90°) erillinen, ERIKSEEN TILATTAVA, IP65-koteloitu virtalähde (tuotekoodi 597186), joka asennetaan valaisinrungosta erilleen, enintään 100 metrin päähän viileämpään tilaan (max +60°C).

Kytkentä:

-o- 4×1,5mm^2. Valaisimen molemmissa päädyissä M20-kaapeliholkki. HT-versiossa integroitu teolisuusvirtalähde. VHT-versiossa virtalähde erillisessä kotelossa (IP65), joka on tilattava erikseen. Valaisinrunko asennetaan kuumaan tilaan ja kuristinkotelo viileämpään tilaan (max +60°). Valaisinrungon ja virtalähdekotelon välisen kaapelin maksimipituus 100 metriä. Suojausluokka II.

Muuta:

Lisävarusteena saatavana muut läpijohdotusvaihtoehdot sekä muut RAL-värit.

Ladattavat tiedostot

Norka BREMERHAVEN LED Ta +60/90°C



Asennusohjeet



Kemikaalinkestotaulukko

Norka BREMERHAVEN LED Ta +60/90°C


Tuotenumerot

Tuotekoodi	Versio	Max Ta	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Mitat, mm	Hinta, alv 0%
5962804484	HT	Max +60º	15 W	1900 lm	4000 K	832 x 77 x 129	362,00 €
5964804484	HT	Max +60º	30 W	3800 lm	4000 K	1432 x 77 x 129	402,00 €
5966804484	HT	Max +60º	37 W	4750 lm	4000 K	1732 x 77 x 129	455,00 €
5972804484	VHT	Max +90º	13 W	1820 lm	4000 K	832 x 77 x 129	317,00 €
5974804484	VHT	Max +90º	26 W	3640 lm	4000 K	1432 x 77 x 129	357,00 €
5976804484	VHT	Max +90º	31 W	4550 lm	4000 K	1732 x 77 x 129	410,00 €

Erillinen IP65-koteloitu virtalähde VHT-versioon, tuotekoodi 597186, myyntihinta 85,00 €, alv 0%.


Norka BREMERHAVEN LED Ta +60/90°C

Valonjakokäyrät



Norka BREMERHAVEN LED Ta +60/90°C

Mitat



Teho	L	B	H	a	Paino
26/30 W	143 2mm	77 mm	129 mm	1005 mm	2,7/2,9 kg
31/37 W	1732 mm	77 mm	129 mm	1305 mm	3,2/3,4 kg