

LUG URBINO LED



Yleistä:

Monipuolinen LED-pylväsvalaisin teiden, ulkoalueiden ja puistojen valaisuun. Teholuokat 28W - 110W (2850lm - 11250lm). Värilämpötila 4000K, Ra>70. Lukuisia eri optiikkavaihtoehtoja (esim. aluevalaisu "07"). Kotelointiluokka IP66 / IK09. Käyttölämpötila-alue -35° - +45°. LED L80B10 80.000h / L9B010 60.000h.

Rakenne:

Valaisinrunko alumiinivalua, värisävy harmaa (RAL9006). Kirkas karkaistu suojalasi.

Kytkenä:

Asennus pylvääseen jonka halkaisija on 60mm. Valaisin kallistettavissa $\pm 15^\circ$. Päättyvä asennus -o. Suojausluokka I.

Muuta:

Saatavana myös himmennettävällä virtalähteellä (DALI ja 1-10V) sekä yöohjauksella.

Tuotenumero	Teho (W)	Valovirta (lm)	Värilämpötila (K)	Värintoisto (CRI)	Mitat (LWH,mm)
130222.5L021.0C1	28	2850	4000	70	550x250x100
130222.5L141.0C1	37	3740	4000	70	550x250x100
130222.5L051.0C1	55	5650	4000	70	550x250x100
130222.5L081.0C1	84	8450	4000	70	550x250x100
130222.5L111.0C1	110	11250	4000	70	550x250x100

C = optiikkavaihtoehdot 1=02, 2=03, 3=04, 4=05, 5=06, 6=07

