



### Yleistä:

Uppeasennettava IP44 LED-alasvalo sisätiloihin leveällä valonjaolla (70°). Kiiltävä fasetoitu heijastin ja pohjalla opaalihäikäisysoja. Teholuokat 11W, 16W, 20W ja 29W kahdella eri runkokoolla. Väriämpötilat 3000K ja 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP44 (altapäin).

LED L90B10 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra  $\geq$  90.

### Rakenne:

Runko sähkösinkittyä teräslevyä, valkoiseksi (RAL9016) maalattu alumiinikehys, jousikiinnikkeet. Opaali häikäisysoja ja kiiltävä, fasetoitu alumiiniheijastin.

### Kytkenä:

Uppeasennus kiinnitysrousilla. Ketjutettava -o- 3x2,5mm<sup>2</sup>. Upotusaukko  $\varnothing$  180mm (11W, 16W) ja  $\varnothing$  220mm (16W, 20W, 29W).

### Muuta:

Muut RAL-värisävyt tilattavissa erikseen. Himmennysvaihtoehdot: DALI, painonappi ja 1-10V. Saatavana myös liiketunnistimella varustettuna.

Tuotenumero	SNRO	Teho [W]	Valovirta [lm]	Väriämpötila [K]	Kehyksen $\varnothing$ [mm]	Upotusaukko $\varnothing$ [mm]	Korkeus [mm]	Myyntihinta € alv 0%	Myyntihinta DALI € alv 0%
VA51487050		11	1030	3000	195	180	106	54,38 €	84,38 €
VA51487057		11	1050	4000	195	180	106	54,38 €	84,38 €
VA51487064		16	1410	3000	195	180	106	60,12 €	90,12 €
VA51487071		16	1440	4000	195	180	106	60,12 €	90,12 €
VA51487001		16	1470	3000	235	220	106	61,34 €	91,34 €
VA51487008		16	1500	4000	235	220	106	61,34 €	91,34 €
VA51487015	4247209	20	2020	3000	235	220	106	62,54 €	92,54 €
VA51487022	4247210	20	2050	4000	235	220	106	62,54 €	92,54 €
VA51487029	4247211	29	2730	3000	235	220	106	74,34 €	104,34 €
VA51487036	4247212	29	2780	4000	235	220	106	74,34 €	104,34 €

