



## Yleistä:

Erittäin siro (korkeus 26 mm, leveys 48mm), moderni alumiiniprofiilinen LED-valaisin ripustusasennukseen. Virtalähde sijaitsee erillisessä kotelossa, joka asennetaan kattoon joko pinta-asennuksena (vaihtoehto A) tai uppoasennuksena (vaihtoehto B). Teho 27W. Väriämpötilat 3000K ja 4000K. Kotelointiluokka IP40.

LED L90B10 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra  $\geq$  90.

## Rakenne:

Runko vaaleanharmaaksi (RAL9006) tai valkoiseksi (RAL9016) maalattua alumiiniprofiilia, alumiinipäädyn. Muut RAL-sävyt tilauksesta. Lamellitilä täydennettynä mikropriismaoptiikalla.

## Kytkeä:

Vaijeriripustus. Päätyvä asennus -o. Erillisen LED-virtalähdekotelon vaihtoehtoiset asennustavat:

- A) pinta-asennus katopintaan
- B) uppoasennus kattoon peitelevyllä

## Muuta:

Saatavana myös himmennettävällä virtalähteellä (DALI ja 1-10V).

Tuotenumero	Teho [ W ]	Valovirta [ lm ]	Väri [ K ]	Mitat [ LWH,mm ]	Väri	Asennustapa	Myyntihinta € , alv 0%	DALI € , alv 0%
VA54059130	27	3250	3000	1109x48x26	valkoinen	pintakotelo	96,93	126,93
VA54059140	27	3320	4000	1109x48x26	valkoinen	pintakotelo	96,93	126,93
VA54059150	27	3250	3000	1109x48x26	harmaa	pintakotelo	99,24	129,24
VA54059160	27	3320	4000	1109x48x26	harmaa	pintakotelo	99,24	129,24
VA54059135	27	3250	3000	1109x48x26	valkoinen	uppokotelo	111,74	141,74
VA54059145	27	3320	4000	1109x48x26	valkoinen	uppokotelo	111,74	141,74
VA54059155	27	3250	3000	1109x48x26	harmaa	uppokotelo	114,04	144,04
VA54059165	27	3320	4000	1109x48x26	harmaa	uppokotelo	114,04	144,04

