



Yleistä:

Korkealaatuinen, uppoasennettava pyöreä LED-allasvalo. Sopii useimpiin asennuskohteisiin mataluutensa puolesta (h=97 mm). Korkealaatuinen Bridgelux LED, 3000K, saatavissa myös 4000K. Suunniteltu korvaamaan 1x18W / 1x26W perinteiset PL-allasvalot. Koteloitu IP44.

LED L90B10 80.000h, MacAdam 3 SDCM, RA>80.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Valkoinen kehysrengas ja lämmönluovutuslevy alumiinivalua. Heijastin polykarbonaattia, kiiltävällä alumiinipinnoituksella. Helppo ja nopea asennus kattoon jousikiinnikkeillä.



Kytcentä:

Erillinen kaksoiseristetty virtalähde 2x1,5mm² jousiliittimillä.

Muuta:

Vakiona 50° linssi. Lisävarusteena saatavana myös opaali häikäisysoja (3050020) sekä 30° linssi (1060023). Myös 4000K versiot. Kehyksen väriaihtoehtot RAL9010, RAL9006 ja RAL7011. Uputusaukon halkaisija 93mm.

Ladattavat tiedostot

		Asennusohjeet		Valonjakotiedostot
--	---	---------------	---	--------------------

Lumission Impact 90

Tuotekoodit

Teho	Väri	HF	dim 1-10V	mitat(øH,mm)
LED 11W 700lm 3000K	Valkoinen	3013200	3013400	110×97
LED 17W 1000lm 3000K	Valkoinen	3013201	3013401	110×97


Lumission Impact 90

Valonjako



Lumission Impact 90

Mitat



Lisätarvikkeet

Lisätarvike	Tyyppi	Tiedot	Tuotenro
Linssi	Flood lens	Keskileveä valonjako (30Å°)	1060023
Häikäisysooja	Opal	Opaali (PC)	3050020
Asennuskehys	Conversion ring	100-150mm aukkoihin, valkoinen	3010020
Asennuskehys	Conversion ring	100-150mm aukkoihin, hopea	3020020
Asennuskehys	Conversion ring	100-150mm aukkoihin, antrasiitti	3030020