

Lumission Upload 250 IP44 IK10



Yleistä:

Matalarakenteinen (h 48mm), iskunkestävä (IK10), Ø 250mm seinä- tai kattopintaan asennettava yleisvalaisin, soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Käyttökohteita: matalat ulkolipat, tuulikaapit, porrashuoneet ja märkätilat. Kotelointiluokka IP44.

LED L80B20 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra >80.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Valaisinrunko ja opaalihäikäisysuoja polykarbonaattia, runkotiiviste kattopintaa vastaan. Valaisimen väri valkoinen (RAL9016). Virtalähde integroitu valaisimen sisälle. Erittäin leveä valonjako (120°).

Asennus:

Asennus seinä- tai kattopintaan, ketjutettava -o- 3 x 1,5mm, syöttöjohto voidaan tuoda valaisimen päältä tai sivusta (valaisimen sivulla 2kpl kaapeliaihoita kaapelin pintavettoa varten).

Muuta:

Saatavana myös versiot integroidulla ON/OFF-tunnistimella, käytävätoiminnolla (10-100%) ja turvalykyksiköllä.

Ladattavat tiedostot



Asennusohjeet

Lumission Upload 250 IP44 IK10

Tuotenumerot

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Mitat	Hinta, alv 0%
6000010	11 W	1000 lm	3000 K	Ø 250 x 48 mm	82,30 €
6000011	11 W	1084 lm	4000 K	Ø 250 x 48 mm	82,30 €

Lumission Upload 250 IP44 IK10

Valonjakokäyrät



Lumission Upload 250 IP44 IK10

Mitat

