

# Lumission Upload 400 IP44 IK10



## Yleistä:

Matalarakenteinen (h 52mm), iskunkestävä (IK10), Ø 400mm seinä- tai kattopintaan asennettava yleisvalaisin, soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Käyttökohteita: matalat ulkolipat, tuulikaapit, porrashuoneet ja märkätilat. Kotelointiluokka IP44.

Valaisimessa on dippikytkin kolmen eri teholuokan valintaan 15/20/24 W. Vastaavat valovirrat 1500/2000/2400lm.

LED L80B20 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra >80.

Takuu viisi (5) vuotta.

## Rakenne:

Valaisinrunko ja opaalihäikäisysuoja polykarbonaattia, runkotiiviste kattopintaa vastaan. Valaisimen väri valkoinen (RAL9016). Virtalähde integroitu valaisimen sisälle. Erittäin leveä valonjako (120°).

## Asennus:

Asennus seinä- tai kattopintaan, ketjutettava -o- 3 x 1,5mm, syöttöjohto voidaan tuoda valaisimen päältä tai sivusta (valaisimen sivulla 2kpl kaapeliäihoita kaapelin pintavettoa varten).

## Muuta:

Saatavana myös versiot integroidulla ON/OFF-tunnistimella, käytävätoiminnolla (10-100%), turvavaloyksiköllä ja DALI-himmennettävänä.

Ladattavat tiedostot



Asennusohjeet

# Lumission Upload 400 IP44 IK10

## Tuotenumerot

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Mitat	Hinta, alv 0%
6000020	15/20/24 W	1500/2000/2400 lm	3000 K	Ø 400 x 52 mm	118,50 €
6000021	15/20/24 W	1500/2000/2400 lm	4000 K	Ø 400 x 52 mm	118,50 €
6113603	24 W DALI	2400 lm	3000 K	Ø 400 x 52 mm	158,64 €
6117603	24 W DALI	2400 lm	4000 K	Ø 400 x 52 mm	158,64 €

# Lumission Upload 400 IP44 IK10

Valonjakokäyrät



# Lumission Upload 400 IP44 IK10

Mitat

