

Lumission Upload 330 IP65 IK08



Yleistä:

IP65-luokan pyöreä (Ø 330mm), seinä- tai kattopintaan asennettava yleisvalaisin, soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Käyttökohteita: matalat ulkolipat, tuulikaapit, porrashuoneet ja märkätilat. IP65, IK08. 25W/2200lm. Värilämpötilan valinta dippikytkimellä 3000K tai 4000K, sekä tunable white -versio 2700-6500K.

LED L80B20 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra >80.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Valaisinrunko ja opaalihäikäisysuoja polykarbonaattia, runkotiiviste kattopintaa vastaan. Valaisimen väri valkoinen (RAL9016). Virtalähde integroitu valaisimen sisälle. Erittäin leveä valonjako (110°).

Asennus:

Asennus seinä- tai kattopintaan, ketjutettava -o- 3 x 1,5mm, syöttöjohto voidaan tuoda valaisimen päältä tai sivusta (valaisimen sivulla 2kpl kaapeliihoita kaapelin pintavettoa varten).

Muuta:

Ladattavat tiedostot



Asennusohjeet

Lumission Upload 330 IP65 IK08

Tuotenumerot

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Versio	Hinta, alv 0%
6215003	25 W	2200 lm	3000K / 4000K	Triac-himmennys	
6215603	25 W	2200 lm	3000K / 4000K	DALI-himmennys	
6215103	25 W	2200 lm	3000K / 4000K	Integroitu ON/OFF -tunnistin	
6215503	25 W	2200 lm	3000K / 4000K	ZEN-LITE Bluetooth DIM: Zen-Lite-brochure_ENG	
6216503	25 W	2200 lm	2700-6500K	Tunable White 2700-6500K ZEN-LITE Bluetooth DIM: Zen-Lite-brochure_ENG	

Lumission Upload 330 IP65 IK08

Valonjakokäyrät



Lumission Upload 330 IP65 IK08

Mitat