

Valoiste Rondo



Yleistä:

Pyöreä, pinta-asennettava tai ripustettava LED-yleisvalaisin julkisiin tiloihin. Erittäin ohut rakenne (42mm). Neljä runkokokoa: 350/380/480/580. Opaalihäikäisysuoja. Värilämpötilan säätö liukukytkimellä 3000/4000/5000/5700K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP20.

LED L80B10 - 80.000h (Ta +25° C), MacAdam 3 SDCM, CRI 80.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Kehys valkoiseksi maalattua alumiiniprofiilia, pohjalevy maalattua sähkösinkittyä teräslevyä. Opaalihäikäisysuoja. Virtalähteen ja valaisinrunгон välissä pikaliitin.

Asennus:

Pinta-asennus kattopintaan tai vajeriripustus (ripustussarja tilattava erikseen). Ketjutettava virtalähde -o- 3x2,5mm².

Muuta:

Optiona DALI-himmennys.

Valoiste Rondo

Tuotekoodit

Tuotekoodi	Teho	Valovirta	Väriämpötila	Halkaisija
VR350-18W-CT	18 W	2200 lm	3000/4000/5000/5700 K	350 mm
VR380-20W-CT	20 W	2400 lm	3000/4000/5000/5700 K	380 mm
VR480-25W-CT	25 W	3000 lm	3000/4000/5000/5700 K	480 mm
VR580-30W-CT	30 W	3600 lm	3000/4000/5000/5700 K	580 mm

Valoiste Rondo

Lisätarvikkeet



VA50901960
Vaijeripustussarja valkoinen tai harmaa

35,00€