

Simplex Artfly -valokattomoduuli



Yleistä:

Taustavalaistu LED-elementti korkearesoluutisella graafisella tulosteella arkkitehtuurikohteisiin. Elementtien mitat ja muodot voidaan sovittaa projektikohtaisesti. Kuvamateriaali joko asiakkaan omaa tuotantoa tai vaihtoehtoisesti Simplex Lucen kuva-arkistosta, joka kattaa käyttöoikeudet muun muassa Louvren taidemuseon kuvapankkiin.

Valaistut graafiset elementit, asennettuna eri korkeuksille ja erilaisiin kulmiin, luovat näyttävän kolmiulotteisen ja taianomaisen, kuhunkin tilaan soveltuvan installaation, joka näyttää leijailevan katossa painovoimaa uhmaten.

LED-elementit ovat vakiona kuiviin sisätiloihin soveltuvia (IP20). Erikoistilauksesta on saatavana myös LED-elementtejä IP68-suojaluokalla.

Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Alumiinirunko, elementin paksuus 23mm, paino 4 kg/m²

Iskunkestävä 0,75 mm läpivalaistu polykarbonaatti-levypinta painokuvan alustana.

24V virtalähde, teho 100 W/m²

Asennus:

Vaijeriripustus.

Muuta:

Saatavana myös himmennettävänä.

Simplex Artfly -valokattomuuli

Tuotenumerot

Simplex Artfly -valokattomuuli