Norka Basel EX 2 ja 22



Yleistä:

LED-valaisin räjähdysvaarallisiin tiloihin (tilaluokat 2 ja 22). Kapea ja keskileveä valonjako. Kotelointiluokat IP65 ja IP67, iskunkestävyys IK09, suojausluokka II. D-luokitus. Värilämpötilat 3000K, 4000K ja 5000K.

Asennusympäristön lämpötila -20°C ... +40°C.

LED L80 B10 > 60.000/80.000 (+40°C/+20°C). Takuu viisi (5) vuotta.

Rakenne:

Valaisimen runko on valmistettu kemiallisesti hyvin kestävästä lasikuituvahvisteisesta polymeeristä, värisävynä RAL 9010. Virtalähde on erotettu rungossa LED-moduuleista omaan erilliseen tilaan, jolloin lämpö jakaantuu tasaisemmin. Suojakupumateriaalina iskunkestävä polykarbonaatti (PC) Transopaali, valaisimen sisällä alumiiniheijastin (MIRO SILVER). Kuvun kallistus säädettävissä 2×60° (lukittavissa 10°-välein), jolla mahdollistetaan valokeilan suuntaaminen optimaalisesti kussakin tilassa.

Asennus:

Yksittäis- tai jonoasennettava. Asennus seinään tai kattoon kahdella erikoiskiinnittimellä. Kaksi M20 kaapelin sisääntuloaukkoa, 4×1,5mm^2 läpijohdotus vakiona. Säädettävä asennusetäisyys.

Ladattavat tiedostot

Asennusohjeet

Kemikaalinkestotaulukko


Norka Basel EX 2 ja 22

Tuotenumerot


Tuotenumero	Moduuli	Valonjako	Teho	Valovirta	Värilämpötila	Pituus	Paino
5252802384–E	m600	Kapea	11 W	1710 lm	3000 K	685 mm	1,7 kg
5252802484–E	m600	Kapea	11 W	1710 lm	4000 K	685 mm	1,7 kg
5252802584–E	m600	Kapea	11 W	1710 lm	5000 K	685 mm	1,7 kg
5252803384–E	m600	Keskileveä	11 W	1710 lm	3000 K	685 mm	1,7 kg
5252803484–E	m600	Keskileveä	11 W	1710 lm	4000 K	685 mm	1,7 kg
5252803584–E	m600	Keskileveä	11 W	1710 lm	5000 K	685 mm	1,7 kg
5254802384–E	m1200	Kapea	20 W	3420 lm	3000 K	1251 mm	2,0 kg
5254802484–E	m1200	Kapea	20 W	3420 lm	4000 K	1251 mm	2,0 kg
5254802584–E	m1200	Kapea	20 W	3420 lm	5000 K	1251 mm	2,0 kg
5254803384–E	m1200	Keskileveä	20 W	3420 lm	3000 K	1251 mm	2,0 kg
5254803484–E	m1200	Keskileveä	20 W	3420 lm	4000 K	1251 mm	2,0 kg
5254803584–E	m1200	Keskileveä	20 W	3420 lm	5000 K	1251 mm	2,0 kg
5256802384–E	m1500	Kapea	30 W	5280 lm	3000 K	1551 mm	3,6 kg
5256802484–E	m1500	Kapea	30 W	5280 lm	4000 K	1551 mm	3,6 kg
5256802584–E	m1500	Kapea	30 W	5280 lm	5000 K	1551 mm	3,6 kg
5256803384–E	m1500	Keskileveä	30 W	5280 lm	3000 K	1551 mm	3,6 kg
5256803484–E	m1500	Keskileveä	30 W	5280 lm	4000 K	1551 mm	3,6 kg
5256803584–E	m1500	Keskileveä	30 W	5280 lm	5000 K	1551 mm	3,6 kg

Norka Basel EX 2 ja 22

Valonjakokäyrät




kapea valonjako



keskileveä valonjako

Norka Basel EX 2 ja 22

Mitat



Moduuli	Pituus (L)	Kiinnikeväli (a)	Paino
m600	685 mm	465 mm	1,7 kg
m1200	1251 mm	980 mm	2,0 kg
m1500	1551 mm	1280 mm	3,6 kg